# BATERÍA SOLAR

## Modelo Front terminal

## 100Ah~200Ah 12V

Felicitysolar®

*Make life full of hope*



# Parámetros del producto

| Modelo | GE12V100AH | GE12V150AH | GE12V 200AH |
|---|---|---|---|
| Células por unidad | 6 | | |
| Tensión por unidad | 12 | | |
| Capacidad | 100Ah@10hr-rate a 1.80V por celda@ 25 ˚C | 150Ah@ 10 hr-rate a 1.80 V por celda@25 ˚C | 200Ah@10 hr-rate a 1.80 V por celda@25 ˚C |
| Peso(KG) | 31.0KG | 43.5KG | 56.0KG |
| Max. Corriente de descarga | 1000A(5 sec) | 1500A(5 sec) | 2000A(5 sec) |
| Resistencia interna | Approx. 5.5m Ω | Approx. 5.0 m Ω | Approx. 3.8 m Ω |
| Se recomienda una carga máxima | 30A | 45A | 60A |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga:-20˚C~60˚C Carga:0˚C~50˚C Almacenamiento-20˚C~60˚C | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento Normal | 25℃ ± 5 ℃ | | |
| Tensión de carga de la corriente corriente | 13.6 a 13.8 V DC/unidad Promedio a 25 ˚C | | |
| Ecualización y servicio de ciclo | 14.4 a 14.6 V DC/unidad Promedio a 25˚C | | |
| Auto-descarga | Las baterías de terminal frontal pueden almacenarse durante más de 6 meses a 25˚C<br>Índice de autodescarga inferior al 3% al mes a 25˚C.<br>Por favor, cargue las baterías antes de usarlas. | | |
| Tamaño(MM) | 410x109x293MM | 550x110x290MM | 561x125x317MM |

# Descripción del producto

La serie (Terminal frontal) está especialmente diseñada para el uso de telecomunicaciones con más de 10 años de vida de diseño en servicio flotante. Adoptando un nuevo separador AGM y un sistema de ventilación centralizado, la batería puede instalarse en cualquier posición manteniendo una alta fiabilidad. Las dimensiones de la serie Front Terminal están diseñadas para la instalación de armarios de 19" y 23". Es adecuado para aplicaciones UPS/EPS.

# Perspectiva de producto



GE12V 200AH GE12V150AH GE12V100AH